

エー・リンク株式会社

マルチデバイスへのスクリーンミラーリングの方法ーBYOD 会議システム のセットアップ



全員が会議に参加していて、右側に画面が1つしかない場合を想像してみてください。一番左側と後ろに座っている人は、画面を見るのが困難です。1つのデバイスから複数の画面にスクリーンミラーリングできるとしたら、素晴らしいと思いませんか？ EZCastPro はあなたの声を聞きました。

EZCast Pro は、ワイヤレススクリーンミラーリング市場のリーダーです。ビデオキャスティングから会議プロジェクションに至るまで、EZCast Pro 製品を使用すると、ユーザーはコースや会議中に同僚とコミュニケーションを取り、コラボレーションすることができます。ユニークな機能は、1対複数の画面の機能です。最初に行う必要があるのは、EZCast Pro ドングル II、EZCast Pro Box II、QuattroPod Standard、QuattroPod Mini などの適格な機器を入手することです（EZCast Pro または QuattroPod シリーズのいずれか 1 種類のレシーバーのみを使用するようにしてください）。投影するスクリーンの数に応じて、レシーバーの数を取得します。

キャストする前に、確認する必要がある 3 つの設定があります。

1.すべての受信機が VLAN ではなく LAN 経由で接続されていることを確認します。


2.すべてのレシーバーを同じサブネットに接続する必要があります。

3.ルーターはブロードキャストパケットを受け入れる必要があります。


QuattroPod シリーズでマルチキャストを使用する方法を説明します。

ステップ 1-1. QuattroPod に接続します

SSID とパスワードについては、ランディングページの上部中央をご覧ください。




ステップ 1-2. デバイスの Wi-Fi リストで SSID を見つけて、パスワードを入力します。




ステップ 2.Web 設定ページにログインします

ランディングページの左下隅にある IP アドレスを Web ブラウザの URL バーに入力します。


ステップ 3-1. 「ネットワーク管理」に移動し、「5GHz ワイヤレスアクセスポイントに接続」を選択します。



ステップ 3-2. Wi-Fi パスワードを入力して、外部 Wi-Fi に接続します。




ステップ 4.Wi-Fi アイコンが右上隅に表示されます。



すでに QuattroPod に接続しているので、QuattroPod でマルチキャスト機能を有効にできます。それを始めるのも簡単です。今すぐやってみましょう。


手順 1.管理者パスワードを入力します。「管理者設定」に移動します。



ステップ 2.「マルチキャスト」を選択します

- i. マルチキャストをオンにします
- ii. キャストグループに名前を付ける
- iii. 接続したいルーターの SSID とパスワードを入力してください

ステップ 3.「再起動」を選択すると、マルチキャスト設定が再起動後に適用されます。



ステップ 4.送信機と受信機をペアリングすると、今すぐマルチキャストを実行できます。



ステップ 5.送信機をラップトップまたは携帯電話に接続します。 マルチキャストを楽しんでください！



ワンクリックでワイヤレス画面ミラーリングを開始



(1 対多のスクリーン投影)